Information produit

PI 43/11/02/2026

Additif de Diesel anti-bactérien



Description

Biocide à large spectre d'action contre les bactéries, les levures et les moisissures dans les carburants diesel. **Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

Propriétés

- prévient la prolifération des bactéries, des levures et des moisissures dans les systèmes de réservoirs
- préserve les systèmes de réservoirs infestés
- garde les injecteurs propres
- Améliore les propriétés lubrifiantes
- Prévient des réparations coûteuses

Données techniques

Base	biocide, detergent and cetan number enhancer
Couleur/aspect	brown, clear
Densité à 15 °C	0,8991 g/cm³
Viscosité cinématique à 40 °C	<7 mm²/s
Point d'inflammation	< 63 °C
Classe VbF	A III
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	5 years
Odeur	characteristic
Forme	liquid

Champs d´application

Pour une utilisation préventive dans les véhicules diesel immobilisés pendant une longue durée ou peu utilisés, tels que les engins de chantier, véhicules utilitaires, camping-cars, voitures particulières, ou dans les réservoirs de stockage, de même que pour désinfecter des systèmes de réservoir déjà contaminés. Ne convient pas à un carburant diesel HVO.

Utilisation

Dosage 1:1 000. 25 ml suffisent pour 25 l de gazole. Pour une utilisation préventive, ajouter la quantité correspondante avant le remplissage du réservoir. En cas de forte contamination par des bactéries et des champignons entraînant le colmatage des filtres, procéder à un traitement choc (dosage 1:200 ; 125 ml suffisent pour 25 l de gazole).

Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique	21317 DE-EL-FR-IT

Conditionnements disponibles

5 l Bidon plastique	21318 DE-EN-ES
60 l Baril de plaque noire	21319 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com