Информация к продукту
Anti-Bakterien-Diesel-Additiv

PI 42/10/27/2026

Описание
Биоцид с широким спектром действия против бактерий, дрожжей и плесневых грибков в дизельном топливе. **Применять дезинфицирующие средства с соблюдением техники безопасности. Перед применением всегда читать этикетку и информацию о продукте.**



Свойства
- оказывает профилактическое действие в топливных системах, предотвращая заражение бактериями, дрожжами и плесенью
- консервируете зараженные топливные системы
- поддерживает форсунки в чистом состоянии
- улучшает смазочные свойства
- предотвращает дорогостоящий ремонт

Технические данные

База	biocide, detergent and cetan number enhancer
Цвет / внешний вид	brown, clear
Плотность при 15°C	0,8991 г/см³
Кинематическая вязкость при 40 °C	<7 мм²/с
Температура вспышки	< 63 °C
Класс VbF	A III
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	5 years
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения
Для профилактического применения в дизельных автомобилях которые не эксплуатируются в течение длительного времени или используются мало, как, например, в строительных машинах, грузовых автомобилях, жилых автомобилях, легковых автомобилях или резервуарах, а также для обеззараживания пораженных топливных систем. Не подходит для использования с дизельным топливом HVO.

Применение
Дозировка: 1:1000. 25 мл достаточно для 25 л топлива. Для профилактики добавить соответствующее количество перед заправкой топлива в бак. При сильном бактериальном и грибковом поражении с закупоркой фильтра применить шоковую дозировку (дозировка 1:200, 125 мл достаточно для 25 л дизельного топлива).

Имеющиеся упаковки

60 л бочка из черной пластины	21319 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com