# Produktinformation
Special Tec AA 0W-16

PI 23/09/15/2026

## Beschreibung
Leichtlaufmotoröl der Premiumklasse. Schützt hervorragend vor Verschleiß, hält den Motor sauber und sorgt für schnelle Durchölung.




## Eigenschaften
- optimale Alterungsstabilität
- leichter Motorlauf
- Turbo- und Kat-getestet
- hohe Schmiersicherheit
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- hohe Scherstabilität
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- lange Motorlebensdauer
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen

## Spezifikationen / Freigaben
API SQ • ILSAC GF-7B

## LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Honda • Lexus • Suzuki • Toyota

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| SAE-Klasse (Motoröle) | 0W-16<br>SAE J 300 |
| Dichte bei 15 °C | 0,845 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viskosität bei 40 °C | 38,0 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100 °C | 7,2 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -40 °C (MRV) | < 60000 mPas<br>ASTM D 4684 |
| Viskosität bei -35 °C (CCS) | ⩽ 6200 mPas<br>ASTM D 5293 |
| Viskositätsindex | 155<br>DIN ISO 2909 |
| HTHS bei 150 °C | ⩾ 2,3 mPas<br>ASTM D 5481 |
| Pourpoint | -45 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Verdampfungsverlust (Noack) | 12,5 %<br>CEC-L-40-A-93 |
| Flammpunkt | 230 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Gesamtbasenzahl | 8,3 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Sulfatasche | 0,9 g/100g<br>DIN 51575 |
| Farbzahl (ASTM) | L 2,5<br>DIN ISO 2049 |

## Einsatzgebiet
Für moderne asiatische und amerikanische Benzinmotoren. Speziell bei langen Ölwechselintervallen und hohen Anforderungen an den Motor.

## Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

## Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 1 l Kanister Kunststoff | 21322<br>DE-FR-IT |
| 5 l Kanister Kunststoff | 21323<br>DE-FR-IT |
| 20 l Kanister Kunststoff | 21324<br>DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT-SV |
| 60 l Fass Schwarzblech | 21325<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 205 l Fass Schwarzblech | 21589<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com