Produktinformatie
Special Tec AA 0W-16

PI 23/10/27/2026

Beschrijving
Laagviskeuze motorolie van de premiumklasse. Biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, houdt de motor schoon en zorgt voor een snelle smering.



Eigenschappen
- optimale verouderingsstabiliteit
- soepel lopende motor
- getest voor turbo en katalysator
- hoge smeerveiligheid
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- hoge afschuifstabiliteit
- hoge mate van slijtagebescherming
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- lange levensduur motor
- houdt de motor in hoge mate schoon
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen

Specificaties / Goedkeuringen
API SQ • ILSAC GF-7B

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
Honda • Lexus • Suzuki • Toyota

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-16 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	38,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	7,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	155 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	⩾ 2,3 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592

Technische gegevens

Totaal basisch getal	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Optimaal voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren. Speciaal voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Gebruik
Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nehmen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21326 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan kunststof	21327 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	21328 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	21324 DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT-SV
60 l Zwarte plaat vat	21325 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	21589 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com