Информация к продукту
Special Tec AA 0W-16

PI 23/09/15/2026

Описание
Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами премиум-класса. Отлично защищает от износа, поддерживает чистоту двигателя и обеспечивает его быстрое смазывание.



Свойства
- оптимальная стабильность к старению
- лёгкий ход мотора
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- высокая надежность смазки
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- высокая стабильность
- отличная защита от износа
- отличное поведение при (высоких) температурах
- долгий срок жизни мотора
- превосходная чистота двигателя
- быстрая прокачка при низких температурах

Спецификации / допуски
API SQ • ILSAC GF-7B

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
Honda • Lexus • Suzuki • Toyota

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	0W-16 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,845 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	38,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	7,2 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	⩽ 6200 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	155 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	⩾ 2,3 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93

Технические данные

Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	8,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,9 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Сфера применения
Оптимально подходит для современных азиатских и американских бензиновых двигателей. Специально для длительных межсервисных интервалов и высоких требований к двигателю.

Применение
Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21326 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 л пластиковая канистра	21327 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 л пластиковая канистра	21328 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 л пластиковая канистра	21324 DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT-SV
60 л бочка из черной пластины	21325 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	21589 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Информация к продукту

Special Tec AA 0W-16

PI 23/09/15/2026

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com