



Περιγραφή

Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων κορυφαίας κατηγορίας. Παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά, διατηρεί τον κινητήρα καθαρό και εξασφαλίζει ταχεία λίπανση.

Ιδιότητες

- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- ελεγχμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API SQ • ILSAC GF-7B

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

Honda • Lexus • Suzuki • Toyota

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	0W-16 SAE J 300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	38,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	7,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Ιξώδες στους -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	155 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 2,3 mPas ASTM D 5481
Σημείο ροής	-45 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,9 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδανικά κατάλληλο για σύγχρονους ασιατικούς και αμερικάνικους βενζινοκινητήρες. Ιδιαίτερα για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού και υψηλές απαιτήσεις για τον κινητήρα.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	21326 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO- RU-SK-SV-TR-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	21327 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO- RU-SK-SV-TR-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	21328 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO- RU-SK-SV-TR-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	21324 DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT- SV
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21325 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21589 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές

Πληροφορία προϊόντος

Special Tec AA 0W-16

PI 23/09/15/2026



έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.