Informações sobre o produto

PI 26/07/02/2024

MoS2 Leichtlauf 10W-30



Descrição

Produto especialmente desenvolvido pela LIQUI MOLY para a utilização durante o ano inteiro. Os óleos base minerais e sintéticos cuidadosamente seleccionados e a elevada percentagem de aditivos, entre os quais o lubrificante sólido dissulfeto de molibdénio (MoS2), garantem uma lubrificação ideal sob condições de funcionamento extremas e longos intervalos de mudança de óleo.

Características

- estável frente ao envelhecimento e no que diz respeito à viscosidade
- excelentes capacidades de funcionamento de emergência
- bom comportamento no arranque a frio
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- testado para catalisadores
- excelente protecção contra o desgaste
- limpeza óptima do motor
- adequado para motores diesel e a gasolina, com e sem sobrealimentação por turbocompressor de escape

A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • API CF

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	10W-30 SAE J 300
Densidade a 15°C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	74,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	11,9 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	155 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592

Dados técnicos

Índice de base total	10,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Côr / aspecto	schwarz-grau

Campos de utilização

Óleo para motores a gasolina, gasóleo e turbo. Especialmente adequado para a utilização sob condições de funcionamento extremas e longos intervalos de mudança de óleo.

Utilização

¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos!

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21344 BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	8945 D-GB-F-ARAB
20 l Jerrycan plástico	9091 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com