Πληροφορία προϊόντος

PI 12/09/21/2026

Αλοιφή τοποθέτησης ελαστικών μαύρο

Περιγραφή



Κηρώδες υλικό τοποθέτησης με ειδικό σαπούνι. Προσαρμοσμένο στο οικονομικό, επαγγελματικό μοντάρισμα ελαστικών επιβατικών, φορτηγών και μοτοσικλετών.

Ιδιότητες

- χωρίς σιλικόνη
- διατηρεί μαλακό το χείλος του ελαστικού
- αντιμετωπίζει τον σχηματισμό σκουριάς
- αποτρέπει το κόλλημα του ελαστικού στη ζάντα
- διευκολύνει το μοντάρισμα/ξεμοντάρισμα
- στεγνώνει γρήγορα
- χωρίς ορατά υπολείμματα στις ακμές των ελαστικών
- πολύ αποδοτικό
- εύκολη εφαρμογή
- καλή ικανότητα ολίσθησης
- κατάλληλο για ελαστικά Runflat
- κατάλληλο για σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών RDKS
- δυνατότητα χρήσης σε νέες γενιές ελαστικών
- Χωρίς VOC
- Χωρίς AOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

βάση	DEG, soap
Χρώμα / όψη	black
Πυκνότητα	~ 1 g/cm³
τιμή pH	~ 8
Μορφή	creamy, solid
Σημείο ανάφλεξης	~ 240 °C
υδατοδιαλυτότητα	soluble
Οσμή	weak, odourless
θερμοκρασία επεξεργασίας	-10 bis +50
ικανότητα αποθήκευσης	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για μοντάρισμα ελαστικών όλων των συνηθισμένων συνδυασμών τροχών/ελαστικών. Ειδικά κατάλληλο και για ελαστικά Run-Flat.

Εφαρμογή

Περάστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα με πινέλο ή σφουγγάρι στο χείλος του ελαστικού. Σε ελαστικά φορτηγών και ΕΜ περάστε και το κοίλωμα της ζάντας και την κεκλιμένη στεφάνη της πλάτης. Το ελαστικό γλιστράει έτσι εύκολα και χωρίς ζημιές στη ζάντα. Εξασφαλίζει την τεχνικά απρόσκοπτη εφαρμογή του ελαστικού στη ζάντα, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ακριβή ζυγοστάθμιση και διευκολύνει το μετέπειτα ξεμοντάρισμα. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των ελαστικών!

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 kg κουβάς πλαστικός	21345
	DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com