Información del producto

PI 12/09/21/2026

Pasta para el montaje de neumáticos negra

Descripción

Sustancia de montaje cerácea con componente jabonoso especial. Desarrollado para el montaje correcto y económico de neumáticos de turismos, camiones y motocicletas.



Propiedades

- exento de silicona
- mantiene suave el talón del neumático
- combate la formación de óxido
- Impide que el neumático se adhiera a la llanta
- facilita el montaje/desmontaje
- secado rápido
- Sin residuos apreciables en los bordes de los neumáticos
- muy rendidor
- de fácil aplicación
- buena capacidad de deslizamiento
- indicado para neumáticos "run-flat"
- Indicado para sistema de control de presión de neumáticos RDKS
- puede utilizarse en neumáticos de última generación
- sin COV
- sin AOX

Datos técnicos

Base	DEG, soap
Color / Aspecto	black
Densidad	~ 1 g/cm³
Valor pH	~ 8
Forma	creamy, solid
Punto de combustión	~ 240 °C
Solubilidad en agua	soluble
Olor	weak, odourless
Temperatura de tratamiento	-10 bis +50
conservabilidad	60 meses

Campos de aplicación

Para el montaje de neumáticos en todas las combinaciones convencionales de rueda y neumático. También indicado para neumáticos "run-flat".

Aplicación

Aplicar en una película fina y homogénea con pincel o esponja sobre el talón del neumático. Aplicar también en la garganta de llanta y en la pestaña oblicua en neumáticos para turismos y grandes neumáticos para movimientos de tierras. De este modo, el neumático resbala ligeramente sin daños por la llanta. Garantiza el asiento perfecto de neumático en la llanta, el requisito indispensable para una compensación precisa y un sencillo desmontaje posterior. Se han de observar las prescripciones de los fabricantes de neumáticos.

Envases disponibles

5 kg Cubo de plástico	21345 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com