Produktinformatie
PI 12/09/21/2026

Bandenmontagepasta zwart



Beschrijving

Wasachtig montagemiddel met speciale zeepcomponent. Afgestemd op de economische, professionele montage van auto-, vrachtwagen- en motorbanden.

Eigenschappen

- vrij van siliconen
- houdt de hiel van de band soepel
- voorkomt roestvorming
- voorkomt vastplakken van de band aan de velg
- vergemakkelijkt montage/demontage
- Sneldrogend
- geen zichtbare resten op de randen van de banden
- zeer productief
- eenvoudig toe te passen
- goed glijdend vermogen
- geschikt voor runflatbanden
- geschikt voor bandenspanningscontrolesysteem RDKS
- kan worden gebruikt met de nieuwste bandgeneraties
- VOC-vrij
- AOX-vrij

Technische gegevens

Basis	DEG, soap
Kleur / uiterlijk	black
Dichtheid	~ 1 g/cm³
ph-waarde	~ 8
Vorm	creamy, solid
Vlampunt	~ 240 °C
Oplosbaarheid in water	soluble
Geur	weak, odourless
Verwerkingstemperatuur	-10 bis +50
houdbaarheid	60 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor bandenmontage van alle gangbare wiel-/bandcombinaties. Vooral geschikt voor runflatbanden.

Gebruik

Dun en gelijkmatig met kwast of spons op de hiel van de band aanbrengen. Bij vrachtwagens en EM-banden ook de velgbasis en de schuine schouderring insmeren. De band glijdt daardoor gemakkelijk en zonder schade op de velg. Zorgt voor de technisch perfecte pasvorm van de band op de velg, wat een voorwaarde is voor nauwkeurig balanceren en vergemakkelijkt latere demontage. De voorschriften van de bandenfabrikanten moeten in acht genomen worden.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com