Informações sobre o produto

PI 12/09/21/2026

Pasta para a montagem de pneus

Descrição

Película de montagem semelhante à cera com componente especial de sabão. Adaptado à montagem económica e adequada de pneus de veículos ligeiros de passageiros, utilitários e motocicletas.



Características

- isento de silicone
- mantém o talão do pneu maleável
- combate a formação de ferrugem
- impede que o pneu fique colado à jante
- facilita a montagem/desmontagem
- seca rapidamente
- Sem resíduos visíveis nos cantos dos pneus
- muito rentável
- aplicação fácil
- boa capacidade de deslizamento
- adequado para pneus runflat
- Adequado para o sistema de controlo da pressão dos pneus
- pode-se aplicar nas mais recentes gerações de pneus
- isento de VOC
- isento de AOX

Dados técnicos

Base	DEG, soap
Côr / aspecto	black
Densidade	~ 1 g/cm³
Valor ph	~ 8
Forma	creamy, solid
Ponto de inflamação	~ 240 °C
Solvência em água	soluble
Odor	weak, odourless
Temperatura de processamento	-10 bis +50
Estabilidade na armazenagem	60 meses

Campos de utilização

Para a montagem de pneus de todas as combinações comuns de roda/pneu. Adequado especialmente para pneus runflat.

Utilização

Aplicar uma camada fina e uniforme com um pincel ou esponja sobre o talão do pneu. Em pneus de veículos pesados e EM, aplicar também na base da jante e o anel de assento do talão. O pneu desliza facilmente sobre a jante sem danos. Assegura o encaixe tecnicamente perfeito do pneu na jante, o que é um pré-requisito para um balanceamento preciso e facilita a posterior desmontagem. Respeitar as especificações dos fabricantes de pneus!

Embalagens disponíveis

5 kg Balde plástico	21345
	DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com