

Описание

Воскообразное средство для монтажа со специальным мыльным компонентом. Предназначено для эффективного и надлежащего монтажа шин легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов.

Свойства

- сохраняет эластичность борта шины
- противодействует образованию ржавчины
- предотвращает прилипание шины к диску
- облегчает монтаж/демонтаж
- быстрое высыхание
- отсутствие видимых остатков на кромках шин
- высокопроизводительно
- простое применение
- хорошие скользящие свойства
- абсолютная переносимость кожей
- подходит для самонесущих шин (технология Run-Flat)
- подходит для системы контроля давления в шинах
- может применяться на шинах последних поколений
- Не высыхает после открывания и при длительном хранении
- биологически расщепляемо
- не содержит силикона
- не содержит летучих органических соединений
- не содержит абсорбируемых органических галогенидов

Технические данные

База	DEG, soap
Цвет / внешний вид	black
Плотность	~ 1 г/см ³
Водородный показатель	~ 8
Форма	creamy, solid
Температура вспышки	~ 240 °C
Растворимость в воде	soluble
Запах	weak, odourless
Температура обработки	-10 bis +50
Пригодность к хранению	60 месяц

Сфера применения

Для монтажа шин всех распространенных сочетаний колесо/шина. Также специально предназначена для самонесущих шин (технология Run-Flat).

Применение

Тонким и равномерным слоем нанести на борт шины с помощью кисти или губки. На шинах



грузовых автомобилей и строительно-дорожных машин также смазать основание обода и кольцо конической полки. Благодаря этому шину может легко и без повреждений надеть на колесный диск. Обеспечивает технически правильную посадку шины на диск, что является обязательным условием для точной балансировки и облегчает последующий демонтаж. Необходимо соблюдать предписания производителей шин!

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.