Информация к продукту
Reifenmontierpaste schwarz

PI 12/09/21/2026

Описание
Воскообразное средство для монтажа со специальным мыльным компонентом. Предназначено для эффективного и надлежащего монтажа шин легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов.



Свойства
- не содержит силикона
- сохраняет эластичность борта шины
- противодействует образованию ржавчины
- предотвращает прилипание шины к диску
- облегчает монтаж/демонтаж
- быстрое высыхание
- отсутствие видимых остатков на кромках шин
- высокопроизводительно
- простое применение
- хорошие скользящие свойства
- подходит для самонесущих шин (технология Run-Flat)
- подходит для системы контроля давления в шинах
- может применяться на шинах последних поколений
- не содержит летучих органических соединений
- не содержит абсорбируемых органических галогенидов

Технические данные

База	DEG, soap
Цвет / внешний вид	black
Плотность	~ 1 г/см³
Водородный показатель	~ 8
Форма	creamy, solid
Температура вспышки	~ 240 °C
Растворимость в воде	soluble
Запах	weak, odourless
Температура обработки	-10 bis +50
Пригодность к хранению	60 месяц

Сфера применения
Для монтажа шин всех распространенных сочетаний колесо/шина. Также специально предназначена для самонесущих шин (технология Run-Flat).

Применение
Тонким и равномерным слоем нанести на борт шины с помощью кисти или губки. На шинах грузовых автомобилей и строительно-дорожных машин также смазать основание обода и кольцо конической полки. Благодаря этому шину может легко и без повреждений надеть на колесный диск.

Обеспечивает технически правильную посадку шины на диск, что является обязательным условием для точной балансировки и облегчает последующий демонтаж. Необходимо соблюдать предписания производителей шин!

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com