

Περιγραφή

Συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων υψηλών επιδόσεων χαμηλού ιξώδους. Χάρη στην εξαιρετική αντοχή του στη διάτμηση, παρέχει βέλτιστη προστασία από τη φθορά. Χάρη στην εξαιρετική συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας, εξασφαλίζει άνετες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική άνεση στην αλλαγή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική συμπεριφορά συγχρονισμού

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API GL4

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

Hyundai • Kia • VW G 052 171 • VW G 052 527

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	70W-75W SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	30,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	5,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -55 °C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	139 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-60 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ειδικά για χειροκίνητα και ημιαυτόματα κιβώτια ταχυτήτων (DSG). Προτείνεται ιδιαίτερα για χρήση σε οχήματα της Audi, Seat, Skoda και Volkswagen.



Εφαρμογή

Agitar bien antes de usar. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο	21359
πλαστικό	DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο	21360
πλαστικό	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.