Informações sobre o produto
Top Tec MTF 5300 70W-75W

PI 18/10/2026

Descrição
Óleo de alto rendimento para engrenagens totalmente sintético e de baixa viscosidade. Graças à sua excelente estabilidade ao cisalhamento, oferece proteção ideal contra o desgaste. As boas propriedades de viscosidade/temperatura garantem um excelente conforto de mudança de velocidades em todas as condições de funcionamento.

Características
- excelente estabilidade à oxidação
- protecção ideal contra a corrosão
- excelente protecção contra o desgaste
- excelente conforto de mudança de velocidades sob todas as condições de funcionamento
- excelente estabilidade ao cisalhamento
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- excelente comportamento de sincronização

Especificações / Autorizações
API GL4

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:
Hyundai • Kia • VW G 052 171 • VW G 052 527

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para engrenagens)	70W-75W SAE J306
Densidade a 15°C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	30,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	5,9 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -55°C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidade	139 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-60 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	220 °C DIN ISO 2592
Número de cor (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização
Especialmente desenvolvido para caixas de velocidades manuais e automáticas (DSG). Especialmente recomendado para a utilização em veículos das marcas Audi, Seat, Škoda e Volkswagen.

Utilização
Agitar bem antes de utilizar. Ter em conta as especificações e directrizes dos fabricantes de veículos ou dos grupos. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	21359 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	21360 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com