

### Описание

Синтетическое высококачественное трансмиссионное масло с низкой вязкостью. Обеспечивает благодаря превосходной сдвиговой устойчивости высокий потенциал экономии топлива и оптимальную защиту от износа. Обеспечивает благодаря хорошим вязкостно-температурным свойствам максимальный комфорт переключения передач при любых условиях эксплуатации.

### Свойства

- отличная устойчивость к окисляции
- отличная защита от коррозии
- отличная защита от износа
- превосходный комфорт переключения передач при любых условиях эксплуатации
- превосходная стабильность
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличная синхронизация

### Спецификации / допуски

API GL4

**Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:**

Hyundai • Kia • VW G 052 171 • VW G 052 527

### Технические данные

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла) | 70W-75W<br>SAE J306                       |
| Плотность при 15°C                                  | 0,845 г/см <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Вязкость при 40°C                                   | 30,8 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C                                  | 5,9 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04  |
| Вязкость при -55°C (Брукфилд)                       | < 150000 мПа•с<br>ASTM D 2983-09          |
| Индекс вязкости                                     | 139<br>DIN ISO 2909                       |
| Температура застывания                              | -60 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Температура вспышки                                 | 220 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Цвет по шкале (ASTM)                                | L 2,5<br>DIN ISO 2049                     |

### Сфера применения

Специально для механических и автоматических



коробок передач (DSG). Особенно рекомендовано к использованию в автомобилях Audi, Seat, Skoda и Volkswagen.

### Применение

Перед применением тщательно взболтать. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля. Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

### Имеющиеся упаковки

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 л пластиковый баллончик | 21359<br>DE-EN-ES-IT-PT                                                               |
| 20 л пластиковая канистра | 21360<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-<br>FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-<br>PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**