

Top Tec MTF 5300 70W-75W

Beschrijving

Volledig synthetische high performance transmissieolie met lage viscositeit. Biedt dankzij de uitstekende afschuifstabiliteit een hoog brandstofbesparend potentieel en optimale slijtagebescherming. Zorgt voor uitstekend schakelcomfort onder alle bedrijfsomstandigheden dankzij een goed viscositeitstemperatuurgedrag.

Eigenschappen

- uitstekend schakelcomfort onder alle bedrijfsomstandigheden
- garandeert een laag brandstofverbruik
- voortreffelijke afschuifstabiliteit
- hoge mate van slijtagebescherming
- uitstekende corrosiebescherming
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- excellent synchroongedrag
- uitstekende oxidatiestabiliteit

Specificaties / Goedkeuringen

API GL4

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

VW G 052 171 • VW G 052 527

Technische gegevens

| | |
|------------------------------------|---|
| SAE-klasse (transmissieoliën) | 70W-75W SAE J306 |
| Dichtheid bij 15 °C | 0,845 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscositeit bij 40 °C | 30,8 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C | 5,9 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij -55°C (Brookfield) | < 150000 mPas ASTM D 2983-09 |
| Viscositeitsindex | 139 DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | < -60 °C DIN ISO 3016 |
| Vlampunt | 220 °C DIN ISO 2592 |
| Kleurgetal (ASTM) | L 2,5 DIN ISO 2049 |

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor handmatige en geautomatiseerde transmissies (DSG). Speciaal aanbevolen voor gebruik



in voertuigen van Audi, Seat, Skoda en Volkswagen.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1 l Bus kunststof | 21359 D-GB-I-E-P |
| 20 l Jerrycan kunststof | 21360 BOOKLET |
| 60 l Zwarte plaat vat | 21361 D-GB |

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.