

Nettoyant DFI

Description

Additif pour carburant moderne à technologie polyétheramine. Assure un effet nettoyant maximal dans le système de carburant, la zone des pistons et la chambre de combustion grâce à l'utilisation de PEA active. Réduit nettement le risque de dommages causés au moteur par un pré-allumage à faible vitesse (LSPI).



Propriétés

- à base de polyétheramine
- excellent effet nettoyant
- nettoie la chambre de combustion et les injecteurs
- excellente propreté du moteur
- nettoie le système d'alimentation en carburant

fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

Données techniques

Base	Additive mixture in carrier fluid
Couleur/aspect	light yellow, transparent
Densité à 15 °C	0,886 g/cm ³
Point d'inflammation	74 °C
Odeur	n.a.
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	12,5 mm ² /s

Champs d'application

Adaptée à toutes les voitures particulières équipées d'un moteur essence à 4 temps.

Utilisation

Bouteille de 120 ml convenant à 30 – 50 l de carburant. Pour un effet optimal, ajouter au carburant au plus tôt tous les 5 000 km. Le mélange s'effectue automatiquement.

Les recommandations de l'équipementier (OEM) peuvent différer du dosage standard. Respecter les consignes du fabricant !

Conditionnements disponibles

120 ml Boîte métallique 21375
F-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme