Informazioni sul prodotto
Detergente DFI

PI 13/07/22/2026



Descrizione
Moderno additivo per carburante con tecnologia a base di politeramina. Grazie all'impiego di politeramina attiva garantisce ottime caratteristiche detergenti dell'impianto carburante e un'eccellente pulizia dei pistoni e della camera di combustione. Riduce sensibilmente il rischio di danni al motore grazie alla Low Speed Pre Ignition (LSPI).

Caratteristiche
- pulisce l'impianto del carburante
- tecnologia a base di politeramina
- eccellente effetto di pulizia
- pulisce la camera di combustione e gli iniettori
- eccellente pulizia del motore

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:
Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

Dati Tecnici

Base	Additive mixture in carrier fluid
Colore/aspetto	light yellow, transparent
Densità a 15 °C	0,886 g/cm³
Punto di infiammabilità	74 °C
Odore	n.a.
Forma	liquid
Viscosità a 40 °C	12,5 mm²/s

Settori di utilizzo
Adatto a tutte le autovetture a benzina a 4 tempi.

Utilizzo
La lattina da 120 ml è dosata per 30-50 l di carburante. Per un'efficacia ideale aggiungere al carburante massimo ogni 5.000 km. La miscelazione avviene automaticamente.

Le raccomandazioni OEM possono essere diverse dal dosaggio standard. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

Contenuto delle confezione

120 ml Barattolo lamiera	21377 DE-EN

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com