

Detergente DFI

Description

Moderno additivo per carburante con tecnologia a base di politeramina. Grazie all'impiego di politeramina attiva garantisce ottime proprietà detergenti dell'impianto carburante e un'eccellente pulizia dei pistoni e della camera di combustione. Riduce sensibilmente il rischio di danni al motore grazie alla Low Speed Pre Ignition (LSPI).



Properties

- tecnologia a base di politeramina
- eccellente effetto di pulizia
- pulisce la camera di combustione e gli iniettori
- eccellente pulizia del motore
- pulisce l'impianto del carburante

LIQUI MOLY also recommends this product for vehicles or assemblies for which the following specifications or original part numbers are required

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

Technical data

Base	Additive mixture in carrier fluid
Colore/aspetto	light yellow, transparent
Densità a 15 °C	0,886 g/cm ³
Punto di infiammabilità	74 °C
Odore	n.a.
Forma	liquid
Viscosità a 40 °C	12,5 mm ² /s

Areas of application

Adatto a tutte le autovetture a benzina a 4 tempi.

Application

Una lattina da 120 ml è tarata per 30-50 l di carburante. Per un'efficacia ideale aggiungere al carburante massimo ogni 5.000 km. La miscelazione avviene automaticamente.

Le raccomandazioni degli OEM possono differire dal dosaggio standard. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

Available pack sizes

120 ml Barattolo lamiera 21362
I-GR

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.