



Описание

Современная присадка к топливу с технологией полиэфирамина. Благодаря применению активного полиэфирамина обеспечивает максимальную эффективность очистки топливной системы, а также превосходную чистоту поршней и камер сгорания. Существенно снижает риск повреждения двигателя из-за преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (Low Speed Pre Ignition или LSPI).

Свойства

- очищает топливную систему
- Технология полиэфирамина
- отличное очистительное действие
- Очищает камеру сгорания и форсунки
- превосходная чистота двигателя

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

Технические данные

База	Additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	light yellow, transparent
Плотность при 15°C	0,886 г/см ³
Температура вспышки	74 °C
Запах	n.a.
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	12,5 мм ² /с

Сфера применения

Подходит для всех легковых автомобилей с четырехтактными бензиновыми двигателями.

Применение

Банка 120 мл рассчитана на 30-50 л топлива. Для идеального эффекта добавлять топливо в топливо не раньше, чем через каждые 5000 км. Смешивание происходит самостоятельно.

Рекомендации изготовителя автомобиля могут отличаться от стандартной дозировки. Соблюдать требования изготовителя!

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.