Πληροφορία προϊόντος
Top Tec ATF 1950

PI 25/09/15/2026



Περιγραφή
Λάδι αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων για τέλειες επιδόσεις χάρη στον συνδυασμό δραστικών ουσιών υψηλών επιδόσεων. Το μειωμένο ιξώδες μειώνει την κατανάλωση και αυξάνει τον βαθμό απόδοσης. Η εξαιρετική σταθερότητα των συντελεστών τριβής επιτρέπει παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Ιδιότητες
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- μεγάλος βαθμός απόδοσης
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
MB 236.17

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,84 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	24 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	5,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 15000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	165 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-54 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	180 °C DIN ISO 2592
Χρώμα / όψη	brown

Πεδίο χρήσης
Για τη νέα γενιά των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων 9 σχέσεων της Mercedes-Benz του τύπου 725.0/1.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Μην αναμιγνύετε με λιπαντικά άλλων προδιαγραφών!

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	21378 DE-ES-IT-PT

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	21379 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com