Information produit
Top Tec ATF 1950

PI 25/09/15/2026



Description
Huile de boîte automatique offrant des performances optimales grâce à sa puissante combinaison d'agents actifs. Sa basse viscosité réduit la consommation et augmente le rendement. L'excellent coefficient de frottement permet de prolonger les intervalles de vidange.

Propriétés
- bon comportement viscosité-température
- excellent comportement en friction
- rendement élevé
- très bonnes propriétés à basse température

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
MB 236.17

Données techniques

Densité à 15 °C	0,84 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	24 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	5,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 15000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	165 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-54 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	180 °C DIN ISO 2592
Couleur/aspect	brown

Champs d´application
Pour la nouvelle génération de boîtes de vitesses automatiques à 9 rapports Mercedes-Benz du type 725.0/1.

Utilisation
Bien agiter avant l'emploi. Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. Ne pas mélanger à des huiles d'autres spécifications !

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	21378 DE-ES-IT-PT

Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	21379 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com