Informazioni sul prodotto
Top Tec ATF 1950

PI 26/11/13/2026



Descrizione
Olio del cambio automatico per prestazioni ottimali grazie a una potente combinazione di sostanze attive. La viscosità ridotta aumenta l'efficienza. Grazie all'eccellente valore di stabilità all'attrito consente di prolungare gli intervalli per il cambio olio.

Caratteristiche
- buon rapporto viscosità-temperatura
- eccellente comportamento all'attrito
- alto rendimento
- ottime caratteristiche alle basse temperature

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:
MB 236.17

Dati Tecnici

Densità a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	20,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a 100 °C	4,4 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D2983
Indice di viscosità	135 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-51 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	200 °C DIN ISO 2592
Colore/aspetto	brown

Settori di utilizzo
Per i cambi automatici a 9 marce Mercedes-Benz di ultima generazione del tipo 725.0/1.

Utilizzo
Agitare bene prima dell'uso. Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli. Non miscelare con oli con altre specifiche!

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo plastica	21378 DE-ES-IT-PT
20 l Tanica plastica	21379 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com