Produktinformatie
Top Tec ATF 1950

PI 26/11/13/2026



Beschrijving
Automatische transmissieolie voor optimale prestaties dankzij krachtige combinatie van actieve ingrediënten. De verlaagde viscositeit draagt bij aan een verhoging van het rendement. De uitstekende wrijvingscoëfficiënt zorgt voor langere olieverversingsintervallen.

Eigenschappen
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- uitstekende wrijving
- hoog rendement
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
MB 236.17

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	20,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	4,4 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D2983
Viscositeitsindex	135 DIN ISO 2909
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Kleur / uiterlijk	brown

Toepassings-Gebieden
Voor de nieuwe generatie Mercedes-Benz 9-versnelling automatische transmissies van het type 725.0/1.

Gebruik
Vóór gebruik goed schudden. De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Niet mengen met olie van andere specificaties!

Verpakking

1 l Bus kunststof	21378 DE-ES-IT-PT

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	21379 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com