Informações sobre o produto

PI 28/11/25/2026

Top Tec ATF 1950



Descrição

Óleo para caixas de velocidades automáticas, para um desempenho perfeito, graças à combinação de substâncias de alto rendimento. A viscosidade reduzida aumenta o nível de eficácia. A excelente estabilidade do coeficiente de fricção permite intervalos de mudança de óleo prolongados.

Características

- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- excelentes características de atrito
- elevado rendimento útil
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

MB 236.17

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	20,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	4,4 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D2983
Índice de viscosidade	135 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	200 °C DIN ISO 2592
Côr / aspecto	brown

Campos de utilização

Para a nova geração de caixas de velocidades automáticas de veículos da Mercedes-Benz de 9 mudanças do tipo 725.0/1.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo. Não misturar com óleos de outra especificação!

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	21378 DE-ES-IT-PT

Embalagens disponíveis

20 l Jerrycan plástico	21379 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com