Информация к продукту
Top Tec ATF 1950

PI 25/09/15/2026

Описание
Масло для автоматических коробок передач, обеспечивающее оптимальную производительность благодаря эффективной комбинации активных компонентов. Сниженная вязкость содействует повышению КПД. Превосходный коэффициент стабильности трения позволяет увеличить интервалы замены масла.



Свойства
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличное трение
- высокая действенность
- очень хорошие низкотемпературные свойства

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	21379 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
MB 236.17

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

Плотность при 15°C	0,84 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	24 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	5,3 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 15000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Температура застывания	-54 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	180 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	brown

Сфера применения
Для 9-скоростной автоматической коробки передач Mercedes-Benz нового поколения типа 725.0/1.

Применение
Перед применением тщательно взболтать. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Не смешивать с маслами других спецификаций!

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	21378 DE-ES-IT-PT

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com