Produktinformation
Special Tec B FE 5W-30

PI 25/11/12/2026

Beschreibung
Leichtlaufmotoröl mit leistungsstarkem Additivpaket. Reduziert die Reibung im Motor auf ein Minimum und sorgt für maximale Performance.



Eigenschaften
- Turbo- und Kat-getestet
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- exzellente Alterungsbeständigkeit
- minimiert die Reibung
- sorgt für maximale Motorleistung

Spezifikationen / Freigaben
ACEA A5 • ACEA B5 • API SL

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
BMW Longlife-01 FE

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	60,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	10,4 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>= 3,0 mPas ASTM D5481
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Gesamtbasenzahl	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049
Ölbasis	Synthesetechnologie

Einsatzgebiet
In erster Linie entwickelt für die Anforderung von BMW-Benzinmotoren ohne Partikelfilter ab MJ 2002 und ausgewählte BMW M-Modelle. Turbo- und Kat-getestet.

Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	21380 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Kanister Kunststoff	21381 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Kanister Kunststoff	21382 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Kanister Kunststoff	21383 DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT-SV
205 l Fass Schwarzblech	21385 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com