Information produit
Special Tec B FE 5W-30

PI 25/11/12/2026

Description
Huile moteur antifriction avec puissant cocktail d'additifs. Minimise la friction dans le moteur et assure une performance maximale du moteur.



Propriétés
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- excellente propreté du moteur
- excellente résistance au vieillissement
- minimise le frottement
- assure une puissance maximale du moteur

Spécifications / Agréments
ACEA A5 • ACEA B5 • API SL

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
BMW Longlife-01 FE

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	5W-30 SAE J300
Densité à 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	60,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	10,4 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	165 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,0 mPas ASTM D5481
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Indice de base total	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Données techniques

A base d'huile	Advanced Full Synthetic

Champs d´application
Développée avant tout pour répondre aux exigences des moteurs essence de BMW sans filtre à particules à partir de l'année-modèle 2002 et certains modèles M de BMW. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

Utilisation
Respecter les spécifications et prescriptions des constructeurs de moteurs ou de groupes!

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	21380 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidon plastique	21381 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidon plastique	21382 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidon plastique	21383 DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT-SV
205 l Baril de plaque noire	21385 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com