Informações sobre o produto

PI 25/11/12/2026

Special Tec B FE 5W-30



Descrição

Óleo para motores antifricção com um pacote de aditivos de alto rendimento. Reduz ao mínimo a fricção no motor e garante o máximo rendimento.

Características

- testado para turbos e catalisadores
- limpeza óptima do motor
- excelente resistência ao envelhecimento
- reduz o atrito
- garante a máxima potência do motor

Especificações / Autorizações

ACEA A5 • ACEA B5 • API SL

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

BMW Longlife-01 FE

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	5W-30 SAE J300
Densidade a 15°C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	60,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	10,4 mm²/s ASTM D7042
viscosidade a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	165 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	>= 3,0 mPas ASTM D5481
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Índice de base total	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Dados técnicos

Base de óleo	Advanced Full Synthetic

Campos de utilização

Desenvolvido principalmente para as exigências de veículos a gasolina da marca BMW sem filtro de partículas a partir do ano de modelo 2002 e modelos M seleccionados da BMW. Testado para turbo e catalisador.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo!

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21380 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan plástico	21381 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan plástico	21382 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan plástico	21383 DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT-SV
205 l Barril de placa preta	21385 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com