Информация к продукту
Special Tec B FE 5W-30

PI 25/11/12/2026

Описание
Маловязкое моторное масло с мощным пакетом присадок. Сводит трение в двигателе к минимуму и обеспечивает максимальную производительность.



Свойства
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- превосходная чистота двигателя
- превосходная устойчивость к старению
- снижает трение
- обеспечивает максимальную мощность двигателя

Спецификации / допуски
ACEA A5 • ACEA B5 • API SL

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
BMW Longlife-01 FE

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	60,0 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	10,4 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,0 мПа•с ASTM D5481
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Общее щёлочное число	11,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575

Технические данные

Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049
Масляная основа	Advanced Full Synthetic

Сфера применения
Разработанный в первую очередь для требований бензиновых двигателей BMW без сажевого фильтра, начиная с мая 2002 года, и некоторых моделей M BMW. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

Применение
Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля!

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21380 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 л пластиковая канистра	21381 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 л пластиковая канистра	21382 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 л пластиковая канистра	21383 DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT-SV
205 л бочка из черной пластины	21385 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com