Produktinformation

PI 19/09/21/2026

Pro-Line Nfz-Profi Reiniger



Beschreibung

Stark alkalisches, schnelltrennendes Reinigerkonzentrat für extrem verschmutzte Flächen auf alkalienbeständigen Untergründen im Nfz-Bereich. Zur schnellen, mühelosen Entfernung hartnäckiger organischer Verschmutzungen wie Graphitstäube, Brems- und Gummiabriebe, Öle, Fette, Polymere, Vogelexkremente, Insektenreste etc.

Eigenschaften

- ökonomisch im Gebrauch
- wasserverdünnbares Konzentrat
- enthält keine brennbaren Lösungsmittel

Technische Daten

Flammpunkt	nicht anwendbar
brandfördernd	nein
Farbe/Aussehen	grün
pH-Wert	13,3
Einstufung nach Wassergefährdungsklasse (WGK)	WGK 1
Basis	Nichtionische Tenside, Lösevermittler,Komplexbildner, Korrosionsschutzmittel,Duftstoffe, Alkalien
Form	flüssig
Siedepunkt	> 97 °C
Löslichkeit in Wasser	mischbar
Dichte bei 20 °C	1,07 g/cm³
Geruch	fruchtig
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet

Für Speditionsfahrzeuge, Lkw, Busse, Transporter, Tank- und Silofahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Baumaschinen, Krane und kommunale Fuhrparks. Für Aufbauten, Chassis, Motoren, Felgen, Planen und Innenräumen. Ölabscheidergeeignet.

Hinweis

Nicht auf heißen Lacken oder Oberflächen bzw. in praller Sonne anwenden! Nicht antrocknen lassen! Vor Anwendung auf Verträglichkeit prüfen!

Anwendung

Kann durch Sprühen, Tauchen oder Wischen mit Bürste, Lappen oder Schwamm aufgetragen werden.

Sprühen
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und Gegenstand einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Tauchen
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen. Gegenstand tauchen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Wischen
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und auf trockene oder vorgenässte Oberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

Mischungsverhältnis mit Wasser für verschiedene Anwendungen

Fahrzeugreinigung

Grundreinigung: 1:1 bis 1:60
Karosserien, Motoren, Chassis, Planen und Aufbauten: 1:3 bis 1:14
Copolymer-Entwachsung: 1:2 bis 1:3
Insektenentfernung: 1:3 bis 1:7
Hochdruckgeräte 1:7 bis 1:18
Felgenreinigung 1:1 bis 1:6
Chemische Vorwäsche in Bürstenwaschanlagen (Vorverdünnung): pur bis 1:15
Kunststoffverkleidung/Polster (kein Polycarbonat): 1:7 bis 1:35

Erhältliche Gebinde

10 l Kanister Kunststoff	21386 DE-EN-ES-FR-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	21723 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com