Información del producto

PI 19/09/22/2026

Pro-Line Limpiador universal para vehículos industriales



Descripción

Detergente concentrado altamente alcalino y de acción rápida para superficies muy sucias y con álcalis de vehículos industriales. Para eliminar de forma rápida y sin esfuerzo suciedad orgánica persistente, como polvo de grafito, polvo de frenos y goma, aceites, grasas, polímeros, excrementos de aves, restos de insectos, etc.

Propiedades

- uso económico
- concentrado diluible con agua
- no contiene disolventes inflamables

Datos técnicos

Punto de combustión	not applicable
Estimulante de la combustión	no
Color / Aspecto	green
Valor pH	13,3
Clasificación según la clase de peligro para las aguas	WGK 1
Base	non-ionic tensides, solubility promoters, complexing agents, anti-corrosion agents, scents, alkalis
Forma	liquid
Punto de ebullición	> 97 °C
Solubilidad en agua	mixable
Densidad a 20 °C	1,07 g/cm³
Olor	fruity
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses

Campos de aplicación

Para vehículos de transporte de mercancías, camiones, autobuses, furgonetas, camiones cisterna, maquinaria y equipos agrícolas, maquinaria de construcción, grúas y parques móviles municipales para superestructuras, chasis, motores, llantas, lonas y habitáculos. Apropiado para separadores de aceite.

Nota

No utilizar sobre pinturas ni superficies calientes a pleno sol. No dejar que se seque. Comprobar la tolerancia al producto antes de su aplicación.

Aplicación

Se aplica mediante rociado, inmersión o fregado con cepillos, trapos o una esponja.

Rociado
Diluir con agua en función del uso y rociar el objeto. Tras un breve tiempo de actuación, enjuagar con agua.

Inmersión
Diluir con agua en función del uso. Sumergir el objeto y, tras un breve tiempo de actuación, enjuagarlo con agua.

Limpieza con esponja o similar
Diluir con agua en función del uso y aplicarlo sobre la superficie seca o previamente mojada. Tras un breve tiempo de actuación, aclarar con agua.

Relación de mezcla con agua para diferentes ámbitos de aplicación

Limpieza de vehículos

Limpieza a fondo: 1:1 hasta 1:60
Carrocerías, motores, chasis, lonas y superestructuras: 1:3 hasta 1:14
Eliminación de cera copolímera: 1:2 hasta 1:3
Quitainsectos: 1:3 hasta 1:7
Equipos de alta presión 1:7 hasta 1:18
Limpieza de llantas 1:1 hasta 1:6
Prelavado químico en túneles de lavado con cepillos (dilución previa): puro hasta 1:15
Revestimiento sintético/tapicería (no policarbonato): 1:7 hasta 1:35

Envases disponibles

10 l Bidón de plástico	21386 DE-EN-ES-FR-IT-PT
20 l Bidón de plástico	21723 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com