Informações sobre o produto

PI 19/09/24/2026

Pro-Line Limpeza profissional para veículos utilitários



Descrição

Concentrado de limpeza fortemente alcalino e de rápida separação para superfícies muito sujas em suportes resistentes a alcalinos no setor de veículos utilitários. Para a eliminação rápida e eficaz da sujidade orgânica mais entranhada como pó de grafite, resíduos de desgaste dos travões e marcas de borracha, óleos, massas lubrificantes, polímeros, excrementos de aves, resíduos de insetos, etc.

Características

- económico na utilização
- concentrado solúvel em água
- não contém nenhum solvente inflamável

Dados técnicos

Ponto de inflamação	not applicable
Comburente	no
Côr / aspecto	green
Valor ph	13,3
Classificação segundo a classe de risco para as águas (WGK)	WGK 1
Base	non-ionic tensides, solubility promoters, complexing agents, anti-corrosion agents, scents, alkalis
Forma	liquid
Ponto de ebulição	> 97 °C
Solvência em água	mixable
Densidade a 20°C	1,07 g/cm³
Odor	fruity
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses

Campos de utilização

Para veículos de transporte, pesados, autocarros, veículos de cargas, veículos de tanques e silos, máquinas agrícolas e aparelhos, máquinas de construção, gruas e contingentes de veículos comunais para estruturas, chassis, motores, jantes, lonas e interiores. Adequado para separadores de óleo.

Nota

Não aplicar em superfícies quentes ou sobre a incidência directa raios solares! Não deixar secar!

Antes da aplicação testar a compatibilidade!

Utilização

Pode-se aplicar por pulverização, imersão ou limpeza com uma escova, pano ou esponja.

Pulverização
Pode, dependendo da finalidade, ser diluído com água e depois aplicado. Após curto período de actuação, enxaguar com água.

Imersão
Dependendo da finalidade, diluir com água. Imergir o objecto e, após um curto período de actuação, enxaguar com água.

Esfregar
Dependendo da finalidade, diluir com água e aplicar na superfície seca ou humedecida previamente. Após curto período de actuação, enxaguar com água.

Relação de mistura com água para diversos campos de utilização

Limpeza de veículos

Limpeza base: 1:1 até 1:60
Carroçarias, motores, chassis, lonas e estruturas: 1:3 até 1:14
Remoção de cera por copolímeros: 1:2 até 1:3
Remoção de insectos: 1:3 até 1:7
Aparelhos de alta pressão 1:7 até 1:18
Limpeza de jantes 1:1 até 1:6
Pré-lavagem química em instalações de lavagem com escovas (pré-diluição) puro até 1:15
Revestimento em plástico/estofos (sem policarbonato): 1:7 até 01:35

Embalagens disponíveis

10 l Jerrycan plástico	21386 DE-EN-ES-FR-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	21723 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Informações sobre o produto

PI 19/09/24/2026

Pro-Line Limpeza profissional para veículos utilitários

cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com