Produktinformation
Top Tec 4410 5W-30

PI 21/10/22/2026

Beschreibung
Besonders geeignet für Renault. Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Verhindert störende Ablagerungen, sorgt für sichere Schmierung, maximalen Schutz und beste Performance. Ermöglicht die schnelle Durchölung von Motor und Turbolader.



Eigenschaften
- Turbo- und Kat-getestet
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- hervorragende Schmiersicherheit
- optimale Alterungsstabilität
- schnelle Durchölung
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften

Spezifikationen / Freigaben
ACEA C3 • MB-Freigabe 226.52 • Renault RN 17

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Renault RN 0700* • Renault RN 0710* • *Ausnahme: Renault Sport/Alpine

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	73,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	12,4 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93
Gesamtbasenzahl	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771

Technische Daten

Sulfatasche	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Für alle Benzinmotoren (außer RS und Alpine), alle Dieselmotoren ohne DPF sowie für Dieselmotoren mit DPF ab MJ 2018. Turbo- und Kat-geeignet.

Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Volle Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	21397 DE-FR-IT
5 l Kanister Kunststoff	21398 DE-FR-IT
20 l Kanister Kunststoff	21399 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	23123 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	21400 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Pfandcontainer	21897 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	21401 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com