Informazioni sul prodotto
Top Tec 4410 5W-30

PI 21/10/22/2026

Descrizione
Particolarmente adatto per Renault.
Olio motore high-tech a bassa viscosità basato su tecnologia di sintesi. Previene i depositi dannosi, garantisce una lubrificazione sicura, la massima protezione e le migliori prestazioni. Permette la lubrificazione rapida del motore e del turbocompressore.



Caratteristiche
- testato per turbo e catalizzatore
- eccellente pulizia del motore
- eccellente sicurezza di lubrificazione
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- rapida lubrificazione completa
- impedisce la formazione di residui
- eccellente proprietà di protezione dall'alta pressione e dall'usura

Specifiche / Classificazioni
ACEA C3 • MB-Approval 226.52 • Renault RN 17

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:
Renault RN 0700* • Renault RN 0710* • *eccezione: Renault Sport/Alpine

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	73,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a 100 °C	12,4 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Viscosità a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Indice di viscosità	165 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Perdita per evaporazione (Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93

Dati Tecnici

Numero totale di basicità	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo
Per tutti i motori a benzina (tranne RS e Alpine) e tutti i motori diesel con o senza filtro antiparticolato dall'anno di produzione 2018. Adatto per turbo e catalizzatori.

Utilizzo
Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli! L'efficacia ottimale è garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	21397 DE-FR-IT
1 l Tanica plastica	21402 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Tanica plastica	21403 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Tanica plastica	21398 DE-FR-IT
5 l Tanica plastica	21404 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Tanica plastica	21399 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Informazioni sul prodotto
Top Tec 4410 5W-30

PI 21/10/22/2026

Contenuto delle confezione

20 l Bag-in-Box	21961 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	23123 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	21400 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	21401 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com