Produktinformatie
Top Tec 4410 5W-30

PI 21/10/22/2026



Beschrijving
Bijzonder geschikt voor Renault.
Hightech lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Voorkomt storende afzettingen, zorgt voor veilige smering, maximale bescherming en de beste prestaties. Maakt de snelle oliecirculatie van motor en turbocompressor mogelijk.

Eigenschappen
- getest voor turbo en katalysator
- houdt de motor in hoge mate schoon
- uitstekende smeringsveiligheid
- optimale verouderingsstabiliteit
- snelle oliecirculatie
- voorkomt vorming van afzettingen
- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen

Specificaties / Goedkeuringen
ACEA C3 • MB-Approval 226.52 • Renault RN 17

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
Renault RN 0700* • Renault RN 0710* • *uitzondering: Renault Sport/Alpine

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	73,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	12,4 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -30°C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771

Technische gegevens

Sulfaatas	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Voor alle benzinemotoren (behalve RS en Alpine), alle dieselmotoren zonder DPF en voor dieselmotoren met DPF vanaf modeljaar 2018. Geschikt voor turbo's en katalysators.

Gebruik
Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nehmen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21402 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan kunststof	21403 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	21404 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	21399 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	21961 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Zwarte plaat vat	21400 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	21401 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Produktinformatie

Top Tec 4410 5W-30

PI 21/10/22/2026

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com