Πληροφορία προϊόντος
Top Tec 4410 5W-30

PI 21/10/22/2026

Περιγραφή
Ιδιαίτερα κατάλληλο για Renault.
Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Αποτρέπει τα ενοχλητικά κατάλοιπα, φροντίζει για ασφαλή λίπανση, μέγιστη προστασία και βέλτιστες επιδόσεις. Επιτρέπει τη γρήγορη λίπανση του κινητήρα και του υπερσυμπιεστή.



Ιδιότητες
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- γρήγορο λάδωμα
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
ACEA C3 • MB-Approval 226.52 • Renault RN 17

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Renault RN 0700* • Renault RN 0710* • *except Renault Sport/Alpine

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-30 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	73,0 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	12,4 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Ιξώδες στους -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Δείκτης ιξώδους	165 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ολικός βαθμός αλκαλικότητας	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για όλους τους βενζινοκινητήρες (εκτός RS και Alpine), όλους τους πετρελαιοκινητήρες χωρίς DPF καθώς και για πετρελαιοκινητήρες με DPF από το έτος μοντέλου 2018. Κατάλληλο για υπερτροφοδοτούμενα και καταλυτικά αυτοκίνητα.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	21402 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	21403 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	21404 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	21399 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	21961 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Πληροφορία προϊόντος
Top Tec 4410 5W-30

PI 21/10/22/2026

Διαθέσιμες συσκευασίες

60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21400 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21401 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com