

Περιγραφή

Γράσο λιθίου για λίπανση ρουλεμάν και εδράνων ολίσθησης σε κανονικές και υψηλές καταπονήσεις. Φροντίζει για λίπανση μεγάλης διάρκειας, καλή στεγανοποίηση, μεγάλη αντοχή σε περιβάλλον υγρό και με αυξημένη σκόνη καθώς και καλή αντλησιμότητα σε κεντρικά συστήματα λίπανσης. Ανθεκτικό σε κρύο και καυτό νερό, μειώνει τις τριβές και τις φθορές, με μεγάλη ικανότητα υποδοχής πίεσης, ανθεκτικό στη γήρανση και στη ρευστοποίηση καθώς και αντιδιαβρωτικό. Σήμανση κατά DIN 51502: K2K-20.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντοχή στη διείσδυση
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρύο και καυτό νερό
- εξαιρετική ικανότητα ολίσθησης
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- για γρασαδόρους του συστήματος "Reiner" (βιδωτά σωληνάκια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

συντομογραφία	K2K-20 DIN 51502
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-25 - +120, short term to +130 °C
κατηγορία NLGI	2 DIN 51818
είδος σαπωνοποίησης	lithium soap
διείσδυση με τριβή	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
σημείο στάξης	185 °C DIN ISO 2176
Χρώμα / όψη	natural-colored
διαχωρισμός λαδιού μετά από 18 ώρες στους 40°C	2,2 % DIN 51817
διαχωρισμός λαδιού μετά από 7 ημέρες στους 40°C	5,8 % DIN 51817
πίεση ροής στους -20°C	< 1400 mbar DIN 51805
βαθμός διάβρωσης Emcor	0/0 DIN 51802
διάβρωση χαλκού μετά από 24 ώρες στους 100°C	1 b DIN 51811
συμπεριφορά σε νερό	1-90 DIN 51807 part 1
λάδι βάσης	mineral oil
Ιξώδες στους 40 °C	100,0 mm ² /s ASTM D 7042-04



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ανάφλεξης	240 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-24 °C DIN ISO 3016

Πεδίο χρήσης

Ως γράσο γενικής χρήσης για επαγγελματικά οχήματα όπως μηχανήματα έργων, μηχανήματα και εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στη δασοκομία καθώς και για λεωφορεία και φορτηγά. Μειώνει την ποικιλία των ειδών χάρη στο μεγάλο εύρος θερμοκρασιών χρήσης και η καλή αντοχή στο νερό.

Εφαρμογή

Όπως κάθε γράσο. Κατάλληλο ειδικά για γρασαδόρους του συστήματος "Reiner" (βιδωτά σωληνάκια). Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή! Για την εφαρμογή είναι κατάλληλος ο γρασαδόρος με μοχλό δύο χεριών για φυσιγγία 500 g (αρ. είδ. 29175).

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 g βιδωτό σωληνάριο	21415 D-GB-I-E-P
------------------------	---------------------

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.