

Описание

Литиевая консистентная смазка для подшипников скольжения и качения при нормальных и высоких нагрузках. Обеспечивает долговременную смазку, хорошее уплотнение, высокую устойчивость во влажном и пыльном окружении и хорошую прокачиваемость в централизованных системах смазки. Устойчива к холодной и горячей воде, уменьшает трение и износ, отлично воспринимает давление, устойчива к старению и сжатию, а также защищает от коррозии. Маркировка согласно DIN 51502: K2K-20.

Свойства

- отличная устойчивость к качению
- снижает трение и износ
- хорошая защита от коррозии
- высочайший приём давления
- отлично устойчива к холодной и горячей воде
- отличное скольжение
- оптимальная стабильность к старению
- для смазочных шприцов системы "Reiner" (ввинчивающиеся картриджи)

Технические данные

Краткое обозначение	K2K-20 DIN 51502
Диапазон температур	-25 - +120, short term to +130 °C
Класс NLGI	2 DIN 51818
Вид замыливания	lithium soap
Пенетрация качения	265-295 1/10 мм DIN ISO 2137
Точка каплепадения	185 °C DIN ISO 2176
Цвет / внешний вид	natural-colored
Выделение масла в течении 18 часов при 40°C	2,2 % DIN 51817
Выделение масла в течении 7 дней при 40°C	5,8 % DIN 51817
Гидравлическое давление при -20°C	< 1400 мбар DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	1-90 DIN 51807 part 1
базовое масло	mineral oil
Вязкость при 40°C	100,0 мм²/с ASTM D 7042-04



Технические данные

Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016

Сфера применения

В качестве универсальной смазки для таких транспортных средств хозяйственного назначения, как строительные машины, сельско- и лесохозяйственные машины и оборудование, а также автобусы и грузовые автомобили. Уменьшает многообразие сортов благодаря широкому температурному диапазону и хорошей водостойкости.

Применение

Как у обычной консистентной смазки. Особенно подходит для смазочных шприцов системы "Reiner" (ввинчивающиеся картриджи). Обратите внимание на инструкции производителя! Для применения подходит наш двуручный рычажный смазочный шприц для картриджей 500 г (арт. № 29175).

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.