Πληροφορία προϊόντος

PI 29/08/18/2026

Λιπαντικό πολύδισκου συμπλέκτη



Περιγραφή

Λιπαντικό κιβωτίων υψηλών επιδόσεων ειδικά εξελιγμένο για συμπλέκτες Haldex, κιβώτια τετρακίνησης, Quattro και 4motion με εξαιρετικό δείκτη ιξώδους καθώς και εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση και εξαιρετική τιμή τριβής υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Προστατεύει αξιόπιστα από φθορά, σχηματισμό αφρού και διάβρωση. Φροντίζει για ιδανική μετάδοση ισχύος σε τετρακίνητα οχήματα.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση
- ιδανική τιμή τριβής υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- προστατεύει αξιόπιστα από σχηματισμό αφρού
- εξαιρετικά υψηλός δείκτης ιξώδους

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

GM • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G 055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	27,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	155 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-60 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
Χρώμα / όψη	yellowish
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για συστήματα τετρακίνησης ελεγχόμενα με συμπλέκτες Haldex των Audi, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen και Volvo.

Υπόδειξη

Δεν είναι κατάλληλο για οχήματα στα οποία απαιτείται VW G 065 175.

Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Δυνατότητα ανάμιξης με ορυκτές υπολειπόμενες ποσότητες λιπαντικού, που παραμένουν στο κιβώτιο/στο σύστημα μετάδοσης κίνησης σε μια αλλαγή του είδους του λιπαντικού. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	21419 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com