Informazioni sul prodotto
Olio frizione multidisco

PI 29/08/18/2026



Descrizione
Olio per cambi ad alte prestazioni sviluppato appositamente per trazioni integrali, Quattro e 4motion Haldex con eccellente indice di viscosità, straordinaria stabilità al taglio e ottimo valore d'attrito in tutte le condizioni d'esercizio. Protegge in modo affidabile dall'usura, dalla formazione di morchia e dalla corrosione. Garantisce una trasmissione di forza ottimale per veicoli a trazione integrale.

Caratteristiche
- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente protezione dall'usura
- eccellente stabilità al taglio
- ottimale valore d'attrito in tutte le condizioni d'esercizio
- protegge in modo affidabile da formazione di morchia
- indice di viscosità estremamente alto

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:
GM • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G 055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

Dati Tecnici

Densità a 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	27,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	155 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-60 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Colore/aspetto	yellowish
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	36 mesi

Settori di utilizzo
Per trazioni integrali azionate con frizioni Haldex di Audi, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen e Volvo.

Avvertenza
Non adatto a veicoli in cui è richiesta la norma VW G 065 175.

Utilizzo
Agitare bene prima dell'uso. Miscibile con le quantità residue di oli minerali che rimangono nel cambio/nella coppia conica dopo il cambio del tipo di olio. Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli.

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo plastica	21419 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com