Informações sobre o produto

PI 29/08/18/2026

Óleo para embraiagens multidisco



Descrição

Óleo para caixas de velocidades de alto rendimento especialmente desenvolvido para tracções às quatro rodas, Quattro e 4motion com um excelente índice de viscosidade, uma elevada resistência ao cisalhamento e um valor de fricção extraordinário em todas as condições de funcionamento. Protege de forma eficiente contra o desgaste, a formação de espuma e a corrosão. Garante uma transmissão de força ideal em todos os veículos com tracção às quatro rodas.

Características

- protecção ideal contra a corrosão
- excelente protecção contra o desgaste
- excelente estabilidade ao cisalhamento
- valor de fricção ideal em todas as condições de funcionamento
- protege de forma segura contra a formação de espuma
- índice de viscosidade extremamente elevado

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

GM • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G 055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	27,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	155 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-60 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Côr / aspecto	yellowish
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	36 meses

Campos de utilização

Para sistemas de tracção às quatro rodas com embraiagens Haldex das marcas Audi, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen e Volvo.

Nota

Não adequado para veículos para os quais se exige VW G 065 175.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Misturável com restos de óleo de base mineral que ficam nas engrenagens/accionamentos de eixo aquando da mudança de óleo. Ter em conta as especificações e directrizes dos fabricantes de veículos ou dos grupos.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	21419 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com