Produktinformation

Maintenance Paste white



Beschreibung

Multifunktionaler Schmierstoff mit einer Kombination heller Festschmierstoffe. Sehr gut dichtungsverträglich und stark haftend. Ermöglicht Lebensdauerschmierung.

Eigenschaften

- für Grund- und Lebensdauerschmierung
- hervorragende Dichtungsverträglichkeit
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- hervorragende Schmierfähigkeit
- dauerhafter Korrosionsschutz
- gute Wasserbeständigkeit
- verhindert Reibkorrosion
- reduziert Passungsrost
- silikonfrei

Technische Daten

Kurzbezeichnung KF2N-30

DIN 51502

Verdicker Gel

Basis Mineralöl
Temperatureinsatzbereich -30 bis 150 °C

Farbe/Aussehen weiß

NI GI-Klasse 2

DIN 51818

Tropfpunkt ohne

DIN ISO 2176

Grundölviskosität 40 °C 120 mm²/s

DIN 51562

Einsatzgebiet

Optimal zur Kunststoff-Metall-Schmierung und zur Langzeitschmierung normal belasteter Gelenke, Scharniere und Gleitlager sowie von Gleitpaarungen. Durch den stabilen Verdicker speziell zur Lebensdauerschmierung von Bauteilen geeignet. Zudem zur Schmierung von Kleingetrieben.

Anwendung

Vor der Behandlung sollten die Flächen sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Prüfung erforderlich.

Erhältliche Gebinde

25 kg Eimer Kunststoff 21420

D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige



Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Phone: +49 731 1420-0 Fax: +49 731 1420-82 E-Mail: info@liqui-moly.de