

Описание

Blei-Ersatz – специальная комбинация высокоэффективных присадок в бензин, предназначенных для двигателей, в которых конструктивно использовались незакаленные седла клапанов. Ранее при использовании этилированного бензина свинец, который входил в его состав, эффективно защищал сами седла и клапаны от износа. Современные экологические требования полностью исключают использование такого типа бензина, поэтому для таких типов двигателей использование неэтилированного бензина сказывается катастрофически на состоянии клапанного механизма. Данная присадка полностью обеспечивает защиту от износа и их очистку при этом не вызывает каких-либо негативных последствий для окружающей среды.

Свойства

- очищает систему совместной переработки, клапаны и камеру сгорания
- без вредного влияния на катализатор
- предотвращает повышенное положение клапана и его износ
- не содержит металлоорганических соединений
- простое применение
- высокая экономичность

Технические данные

База	Potassium compound
Цвет / внешний вид	red, clear
Плотность при 15°C	0,822 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	< 7,0 мм ² /с DIN 51562
Температура вспышки	63 °C DIN ISO 2592
Класс VbF	A III
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для старых бензиновых двигателей без закаленных седел клапанов, которые изначально требовали этилированного бензина по информации производителя.

Применение

Пропорции смешивания 1 : 1000. 250 мл присадки Blei-Ersatz рассчитано на 250 л неэтилированного бензина. Следует избегать передозировки и недолива присадки в топливо. Полностью



совместимо с катализатором.

Имеющиеся упаковки

50 л бочка из черной пластины 2142
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.