Produktinformation

PI 31/10/08/2026

Profi Nfz-Motoröl 10W-40



Beschreibung

Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Ermöglicht lange Ölwechselintervalle und minimiert so die Standzeiten der Fahrzeuge.

Eigenschaften

- hoher Verschleißschutz
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- gute Schmierfilmstabilität
- ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften
- exzellentes Kaltstartverhalten
- exzellente Alterungsbeständigkeit
- verhindert "bore polishing"
- weniger Rückstandsbildung
- breiter Temperatureinsatzbereich
- hervorragende Scherfestigkeit
- universell einsetzbar

Spezifikationen / Freigaben

ACEA E4 • ACEA E7 • API CI-4 • DTFR 15B120 • Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Caterpillar ECF-1-a • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • DAF HP2 • Deutz DQC III-18 • Mack EO-M Plus • Mack EO-N • MAN M 3277 • MAN M 3377 • MB 228.5 • MTU Typ 3 • Scania LDF-2 • Volvo VDS-3

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	97,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -30 °C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	160 DIN ISO 2909
High-Temperature-/High-Shear-Viskosität	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016

Technische Daten

Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	13,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	<= 2,0 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für hochbelastete, abgasoptimierte Nfz-Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	21434 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	21435 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	21436 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l lose Ware	21437 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com