Produktinformation
Top Tec 6600 0W-20

PI 51/10/27/2026

Beschreibung
Premium-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Sorgt selbst unter Extrembelastungen für optimale Schmierung, hervorragende Schmierfilmstabilität sowie minimalen Verschleiß und geringste Ablagerungen. Bestens geeignet für Motoren mit Start-Stopp-System. Sichert maximale Performance.



Eigenschaften
- leichter Motorlauf
- Turbo- und Kat-getestet
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- optimale Alterungsstabilität
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- hohe Schmiersicherheit
- lange Motorlebensdauer
- hohe Scherstabilität
- exzellenter Verschleißschutz

Spezifikationen / Freigaben
ACEA C5, C6 • API SQ • BMW Longlife-17 FE+ • ILSAC GF-7A • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006 • MB-Freigabe 229.71 • MB-Freigabe 229.72 • Opel OV 040 1547 - A20

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Chrysler MS-12145 • Fiat 9.55535-GSX • Ford WSS-M2C 947-B1 • Ford WSS-M2C 954-A1 • Ford WSS-M2C 962-A1 • Ford WSS-M2C 972-A1 • Volvo VCC C6SP • VWC 53057

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-20 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	43 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	8,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	⩾ 2,6 mPas ASTM D 5481

Technische Daten

Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11 % CEC-L-10-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	⩽ 0,8 % DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Für Benzin- und Dieselfahrzeuge. Speziell für die Anforderungen von BMW, Mercedes-Benz, Opel und weiteren Herstellern.

Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	21440 DE-FR-IT
5 l Kanister Kunststoff	21441 DE-FR-IT
20 l Kanister Kunststoff	21412 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	23120 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	21442 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Pfandcontainer	23278 DE-EN-ES-FR-IT-PT
120 l Pfandcontainer	23279 DE-EN

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Produktinformation

Top Tec 6600 0W-20

PI 51/10/27/2026

Erhältliche Gebinde

205 l Fass Schwarzblech	21443 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l lose Ware	21937 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com