



Beschrijving

Premium-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt zelfs onder extreme belasting voor een optimale smering, een uitstekende stabiliteit van de smeermilieu, minimale slijtage en zo min mogelijk afzettingen. Uitstekend geschikt voor motoren met start-stopsysteem. Zorgt voor maximale prestaties.

Eigenschappen

- soepel lopende motor
- getest voor turbo en katalysator
- houdt de motor in hoge mate schoon
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- optimale verouderingsstabiliteit
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- hoge smeerveiligheid
- lange levensduur motor
- hoge afschuifstabiliteit
- voortreffelijke slijtagebescherming

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C5, C6 • API SQ • BMW Longlife-17 FE+ • ILSAC GF-7A • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006 • MB-Approval 229.71 • MB-Approval 229.72 • Opel OV 040 1547 - A20

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

Chrysler MS-12145 • Fiat 9.55535-GSX • Ford WSS-M2C 947-B1 • Ford WSS-M2C 954-A1 • Ford WSS-M2C 962-A1 • Ford WSS-M2C 972-A1 • Volvo VCC C6SP • VWC 53057

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-20 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	43 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	8,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	180 DIN ISO 2909

Technische gegevens

HTHS bij 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	11 % CEC-L-10-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 % DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor benzine- en diesellootvoertuigen. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van BMW, Mercedes-Benz, Opel en andere fabrikanten.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21410 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	21411 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	21412 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	21959 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Top Tec 6600 0W-20

Verpakking

60 l Zwarte	21442
plaat vat	DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte	21443
plaat vat	DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.