

Leichtlauf Performance 5W-30**Beschrijving**

Lichtlopende motorolie voor benzine- en dieselveertuigen met en zonder dieseldeeltjesfilter (DPF), ook voor turbocompressor. Beschermst tegen slijtage, vermindert olie- en brandstofverbruik en zorgt voor snelle motorsmering.

Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- hoge smeerveiligheid
- lange levensduur motor
- ideaal voor voertuigen met roetfilter
- reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- getest voor turbo en katalysator
- soepel lopende motor
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- verlaagt het brandstofverbruik
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- hoge afschuifstabiliteit
- optimale verouderingsstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- kan met universele motoroliën worden gemengd

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C3 • API SP

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

ACEA C2 • MB 229.31

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	71,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	12,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016

**Technische gegevens**

Verlies door verdamping (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	8,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	<= 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor benzine- en dieselmotoren met meerkleppentechnologie, Valvetronic en turbocompressor en met en zonder inlaatluchtcooler (LLK). Ook optimaal voor gebruik in gas aangedreven voertuigen (CNG/LPG).

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21363 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	21592 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	21364 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	21365 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S
60 l Zwarte plaat vat	21451 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	21366 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.