Produktinformation
Klima Refresh

PI 33/11/12/2026

Beschreibung
Befreit die Kfz-Klimaanlage rasch von unangenehmen Gerüchen, die durch Bakterien und Schimmel auf der Verdampferoberfläche oder in den Lüftungskanälen im Fahrzeuginnenraum entstehen. Einfach und ohne Demontage des Pollen- oder Staubfilters anwendbar. Sorgt für angenehm frischen Duft.



Eigenschaften
- sorgt für frische, saubere Luft
- befreit Klimaanlagen von Gerüchen, die durch Pilze und Bakterien verursacht werden
- erhöht den Fahrkomfort

Technische Daten

Farbe/Aussehen	gelb
Basis	Alkoholische Lösung von speziellen Tensiden und Duftstoffen
Geruch	charakteristisch
Form	Aerosol
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet

Zur Reinigung von Kfz-Klimaanlagen und -Innenräumen. Bei Fahrzeugen mit Ionisiereinrichtung bzw. Ionisator ist diese Funktion vor der Anwendung auszuschalten. Nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung im Fahrzeug.

Hinweis
Während des Sprühvorgangs dürfen sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten!

Anwendung
Motor starten und Klimaanlage (AC) einschalten. Temperaturregler auf „kalt“ sowie Luftverteilung auf Frontscheibe (oben), maximale Leistung und Umluft stellen. Verfügt das Fahrzeug über Ionisiereinrichtung bzw. Ionisator, ist diese Funktion vor der Anwendung auszuschalten. Dose vor Gebrauch gut schütteln und mittels Umkarton im Ansaugbereich der Umluftanlage (meist Beifahrerfußraum oder Mittelkonsole) so positionieren, dass die Dose frei nach oben sprühen kann. Bei geschlossenen Fenstern den Sprühkopf aktivieren, das Fahrzeug verlassen und Türen schließen. Nach 10 Min. Türen öffnen, Motor ausschalten und den Innenraum ca. 10 Min. durchlüften.

Erhältliche Gebinde

75 ml Dose Aerosol	20000 DE-EN-ES-IT-PT
75 ml Dose Aerosol	21465 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com